

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Specification Sheet

KIX S PIN

232 09 831

[Weblink](#)



Beschikbare kleuren: ALU GRIJS (232 09 831 A)
DONKERGRIJS (232 09 831 N)

ADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 1,1-2,3W / CRI>80 / 3000K

INCL. 1 x LENS 10°

INCL. 1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

LED Technics: Lichtbron: 223 lm // 2 W // 110 lm/W
Luminaire: 159 lm // 3 W // 60 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.3 KG

Protection level: IP65

Minimumafstand: n.v.t.

Opties: LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM
CBOX / CBOX 350mA
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding: [232 09 XXX HAND.pdf](#)


KIX S PIN

232 09 831

Related references

LED VOEDINGEN


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
350mA-DC / 15W
300 90 91

110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 11


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112

110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 7 -> 12


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
350mA-DC / 17W
300 90 913

110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 13(9)


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116

220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 10 -> 14


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
350mA-DC / 8W
300 90 108

110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 6


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
500mA-DC / 20W
300 90 92

110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 -> 11(6)


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
500mA-DC / 20W DIM8
300 90 117

220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 7 -> 11


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
500mA-DC / 32W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 8 -> 12


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
500mA-DC / 6W
300 90 22 U

120-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 3


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
700mA-DC / 17W
300 90 93

110-240V / 0/ 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 -> 6


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
700mA-DC / 20W DIM8
300 90 118

220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: min.7 - max.7


[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY
700mA-DC / 36W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 -> 14

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 19 / 19 / - / 19 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 15(11) / 13(8) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 11 / 13(8) / - / 12(5)

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 11 / 11 / 10

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Aantal toestellen: 11 / 11(8) / 9(5)

[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-
POWER DIM9
300 90 63


110-240V / 0/ 50-60Hz

Aantal toestellen: 19 / 19 / - / 19(15) / -

Related references

GROND MONTAGE DOZEN

[Weblink /
Specificatieblad](#)




LOGIC 60 BOX R
213 19 10

Related references


WATERDICHTe DOORVERBINDINGEN

[Weblink /
Specificatieblad](#)



CBOX
216 12 00

[Weblink /
Specificatieblad](#)




CBOX 350 mA / 10W
216 14 35

120-240V / 50-60Hz


Aantal toestellen: 8

[Weblink /
Specificatieblad](#)



IP68 CONNECTION KIT
216 12 01

[Weblink /
Specificatieblad](#)



IP68 CONNECTOR 3P
216 12 02

KIX S PIN
232 09 831

Gerelateerde project foto van product familie:

